

9EH

inox rigidizzato



Elephant Hide

METODO DI PRODUZIONE

Rullaggio a freddo con laminatoio tipo Skinpass, su entrambe le facce (*face&reverse*)

MATERIALE

ACCIAIO INOX

AISI 304 - 316 - 430

Alluminio, Ottone, Bronzo, Rame, Acciaio al Carbonio, Galvanizzato, Ferro, Titanio e altri metalli disponibili su richiesta.

FINITURE e VARIANTI

2B - BA

MICROPALLINATO

COLORATO INCO

COLORATO TITANIUM

VARIE SATINATURE

PANTHEON (*face hilited*)

PAMPAS (*reverse hilited*)

PROPRIETA'

M.O.C.A. (uso a contatto con alimenti)

BASSA USURA

DURATA

IGIENE

RISPARMIO

ISOLAMENTO TERMICO - DISSIPAZIONE

ESTETICA

Effetto pelle di elefante

Tridimensionalità contenuta

Riduzione effetto *oil canning*

Colorazione possibile su entrambi i lati



Inox rigidizzato



METODO DI PRODUZIONE

Rullaggio a freddo con laminatoio tipo Skinpass, su entrambe le facce (face&reverse).

MATERIALE

ACCIAIO INOX AISI 304 - 316 - 430.
Altri gradi disponibili su richiesta.
Alluminio, Ottone, Bronzo, Rame, Acciaio al Carbonio, Galvanizzato, Ferro, Titanio e altri metalli disponibili su richiesta.

FINITURE

2B - BA, Micropallinato Granex™ e varie satinature.

COLORI

COLORAZIONE INCO: Black, Blue, Bronze, Champagne, RosyGold, Gold - se satinato, Grey
COLORAZIONE T22: Emerald Green, Magenta, Onyx Blak, Sapphire Blue, Quartz Bronze, Prestige RosyGold, Prestige Gold; Nickel Champagne

FORMATI

Larghezza: 1'000 e 1'250 mm . 1'500 mm solo su richiesta
Lunghezza: 2'000, 2'500 e 3'000 mm
Spessori Inox min/max 0.6-1.50 mm Alluminio 0.6-1.00 mm.
Altre dimensioni e spessori su richiesta.

NB: La definizione della trama decade notevolmente per spessori superiori a 1.5 mm.

GLOSS RANGE

400 - 450 unità (finitura BA) / 175 - 185 unità (finiture Architectural) / 135 - 145 unità (spazzolato)

PVC


Il materiale, salvo esplicita richiesta del cliente, viene sempre fornito con film protettivo in PVC PF C/80 o PF562 C/100, adatto al taglio con laser.

ESTETICA

Design effetto pelle di elefante.
Tridimensionalità contenuta, grande resa estetica.
Riduzione effetto oil canning.
La direzionalità della finitura segue la direzione di laminazione.

PROPRIETA'

M.O.C.A.: idoneo all'uso a contatto con gli alimenti - da specificare in fase d'ordine;
BASSA USURA & DURATA: antigraffio, resistente agli urti, nasconde i danni da impatto, testati per resistere per più di 40 anni;
IGIENE: facile da pulire, inospitale per i batteri;
RISPARMIO: spessori inferiori per risparmiare su peso e costi
ISOLAMENTO TERMICO & VANTAGGI DI DISSIPAZIONE.



Steel Service S.r.l

Via Armando Diaz, 80/C - 26845 Codogno (LO) - 0377 379821

commerciale@steelservicegroup.com

www.inoxcolorato.com